

Linksys Karta Adapter/Wireless-N USB (AE1200-EE) Wireless-N USB Adapter



Korzystaj ze swobody i niezawodności połączenia Wireless-N, podłączając tę kartę do portu USB komputera.

Zmodernizuj komputer i korzystaj ze swobodnego dostępu do niezawodnej sieci Wireless-N. Aby połączyć się z siecią, wystarczy podłączyć adapter do portu USB komputera. Przesyłanie danych z prędkością do 300 Mb/s zapewni komfortowe korzystanie z sieci podczas przeglądania witryn WWW, czatowania, udostępniania plików i grania w gry online.

Dzięki zaawansowanej technologii komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.11n router Linksys AE1200 zapewnia większy zasięg i niezawodność. Anteny MIMO (multiple input multiple output) zwiększają siłę sygnału, zapewniając połączenie w domu lub punktach dostępowych Wi-Fi podczas podróży.

Najnowsze zabezpieczenia WPA2 zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do sieci Wi-Fi i zagrożeniami internetowymi oraz gwarantują bezpieczeństwo sieci.

Kreator konfiguracji umożliwia szybką instalację adaptera i dostosowanie ustawień sieci bezprzewodowej.

Kluczowe zalety

Duża prędkość
Maksymalny zasięg
Zaawansowane zabezpieczenia
Łatwa konfiguracja

Cechy produktu

Duża prędkość

Zmodernizuj komputer i korzystaj ze swobodnego dostępu do niezawodnej sieci Wireless-N. Aby połączyć się z siecią, wystarczy podłączyć adapter do portu USB komputera. Przesyłanie danych z prędkością do 300 Mb/s zapewni komfortowe korzystanie z sieci podczas przeglądania witryn WWW, czatowania, udostępniania plików i grania w gry online.

Maksymalny zasięg

Dzięki zaawansowanej technologii komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.11n router Linksys AE1200 zapewnia większy zasięg i niezawodność. Anteny MIMO (multiple input multiple output) zwiększają siłę sygnału, zapewniając połączenie w domu lub punktach dostępowych Wi-Fi podczas podróży.

Zaawansowane zabezpieczenia

Najnowsze zabezpieczenia WPA2 zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do sieci Wi-Fi i zagrożeniami internetowymi oraz gwarantują bezpieczeństwo sieci.

Łatwa konfiguracja

Kreator konfiguracji umożliwia szybką instalację adaptera i dostosowanie ustawień sieci bezprzewodowej.

Specyfikacja podstawowa

| | |
|-------------------------------|--|
| Opis produktu | Linksys AE1200 Wireless-N USB Adapter - adapter sieciowy |
| Rodzaj urządzenia | Adapter sieciowy |
| Typ obudowy | Zewnętrzna |
| Typ interfejsu (szyny) | Hi-Speed USB |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 7.3 cm x 2.4 cm x 0.9 cm |
| Waga | 11 g |
| Protokół komunikacyjny danych | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szybkość transmisji danych | 300 Mbps |
| Pasma częstotliwości | 2.4 GHz |
| Zgodność z normami | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3 |
| Gwarancja producenta | 1 rok gwarancji |

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

| | |
|-------------------|------------------|
| Rodzaj urządzenia | Adapter sieciowy |
| Typ obudowy | Zewnętrzna |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ interfejsu (szyny) | Hi-Speed USB |
| Szerokość | 7.3 cm |
| Głębokość | 2.4 cm |
| Wysokość | 0.9 cm |
| Waga | 11 g |
| Praca w sieci | |
| Technologia podłączenia | Bezprzewodowa |
| Protokół komunikacyjny danych | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Szybkość transmisji danych | 300 Mbps |
| Format kodowania linii | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, 16 QAM |
| Pasma częstotliwości | 2.4 GHz |
| Wskaźniki statusu | Aktywność linii |
| Cechy | Technologia MIMO, obsługa RADIUS |
| Zgodność z normami | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Antena | |
| Antena | Wewnętrzna zintegrowana |
| Ilość anten | 2 |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Połączenia | 1 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ A |
| Różne | |
| Algorytm kodowania | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
| Zgodność z normami | UL, C-Tick, IC, FCC, RoHS, WEEE |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
| Wymagany system operacyjny | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3 |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | 1 rok gwarancji |
| Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 85% (bez kondensacji) |