

## D-Sub-Gehäuse

### G4419

D-Sub-Gehäuse aus Polyester, metallisiert zum Einbau von zwei D-Sub-Steckverbindern inkl. Sicherungsschrauben UNC4-40

#### Abmessungen

Type	Polzahl	A	B	C	D	E	F
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CDA09V	2 x 9	33,0	24,99	52,7	16,0	33,0	24,99
CDA0925V	1x9/1x25	33,0	24,99	52,0	16,5	55,0	47,04
CDA25V	2 x 25	55,0	47,04	56,5	15,3	55,0	47,04

#### Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück  
Lieferumfang: Lieferung incl. Sicherungsschraube UNC4-40

### G4419

### Selbstbaugehäuse für 2 D-Sub-Steckverbinder

Artikel	Artikelbezeichnung
CDA09V	D-Sub-Geh. 2x09pol
CDA0925V	D-Sub-Geh. 1x9/1x25pol
CDA25V	D-Sub-Geh. 2x25pol


CDA09V



CDA0925V



CDA25V



### G4420

Metall-D-Sub-Gehäuse mit gerader Kabelausgang, zum Einbau von D-Sub-Steckverbinder

**NEU IM  
PROGRAMM**

#### Eigenschaften

- EMV-Vollmetall Haube für D-Sub-Steckverbinder
- Dämpfung besser als 40 dB bei 30MHz bis 1 GHz Zink-Druckguss mit silberner Oberfläche

#### Abmessungen

Type	Polzahl	A	B	C
		[mm]	[mm]	[mm]
CVM09G	09	32,4	49,8	15,0
CVM15G	15	39,5	49,8	15,0
CVM25G	25	54,8	49,8	15,0
CVM37G	37	70,9	49,8	15,0

#### Normen

Geprüft nach VDE 0871, FCC 20780 und EG-Standard 89/336 EEC

#### Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück

### G4420

### Metall-D-Sub-Gehäuse, gerader Kabelausgang

Artikel	Artikelbezeichnung
CVM09G	Metall-D-Sub-Geh. 9pol.
CVM15G	Metall-D-Sub-Geh. 15pol.
CVM25G	Metall-D-Sub-Geh. 25pol.
CVM37G	Metall-D-Sub-Geh. 37pol.

CVM\_G

