

KVM 16 port LCD 17" USB+klawiatura/touchpad Altusen



HIDEAWAY LCD KVMP Switch

Cechy:

- Przełącznik Master View KL3116 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz - monitor)
- Przełącznik ten może łączyć kaskadowo z innymi przełącznikami (max 31 urządzeń) dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 512 sztuk
- Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsol
- Dual interface umożliwia korzystanie z portów PS2 lub USB
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania zasilania
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administrator lub (góra 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD

- Przełącznik posiada emulacja klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
- Specjalna konstrukcja Hideaway umożliwia korzystanie z monitora przy złożonej klawiaturze i zamkniętej szafie.
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024
- W komplecie 2 kable do podłączenia komputerów 1.8m
- W komplecie zestaw do montażu w racku 19" o zakresie regulacji wysunięcia 42cm - 77cm



Specyfikacja:

Computer Connections	Direct	16
	Max	512 (via Daisy Chain)
Port Selection	Pushbutton, OSD, Hotkey	
Connectors	Computer	16 x SPHD-15 Female (Yellow)
	Daisy Chain Port	1 x DB-25 Male (Black)
	Firmware Upgrade	1 x RJ-11 Female (Black)
	External Console	1 x SPHD-15 Male (Green)
	USB Port	1 x USB 1.1 Type A Female (White)
	External Mouse	1xMini Din 6 Female (Green)
	Power	1x3 Prong AC Socket (Black)
Switches	Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton

	Port Selection	2 x Pushbutton (Station) 2 x Pushbutton (Port)
	Power	1 x Rocker
	F/W Upgrade	1 x Slide
	LCM adjustment	4 x Pushbutton
LEDs	On Line	16 (Green)
	Selected	2x7 Segments LED display (Station)
		2x7 Segments LED display (Port)
	KVM Power	1 (Blue)
	Lock	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
	LCD Power	1x LCD Power On/Off (Orange)
Switches		1 x Slide (FW Upgrade Recovery)
I/P Rating		100~240VAC; 50/60Hz; 1A
Power Consumption		120V, 35.2W / 230V, 41.8W
Emulation	Keyboard /Mouse	PS/2 and USB
Scan Interval (OSD Select)		User Specified: 1-255 seconds
Video		1280 x 1024@75Hz ; DDC2B
Environment	Operating Temperature	0°~40°C
	Storage Temperature	-20°~60°C
	Humidity	0 ~80% RH, NC
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	17.5 Kg
	Dimensions (L x W x H)	70.5 x 48.2 x 4.4 cm (19"1U)

