

# Dymo-ilp-219

**Dymo ilp-219** jest pierwszą ręczną drukarką etykiet DYMO przeznaczoną do pracy w terenie i zaprojektowaną z myślą o zastosowaniu przez elektryków. Ze względu na swoje parametry Dymo ilp-219 może znaleźć zastosowanie w zakładach przemysłowych, energetycznych, chemicznych, laboratoriach, elektrowniach i w wielu innych miejscach, gdzie występuje potrzeba trwałego i estetycznego opisanie sprzętu, urządzeń czy instalacji.

**Dymo ilp-219** jest nowoczesną drukarką etykiet samoprzylepnych wykorzystującą termotransferową metodę druku. Została zaprojektowana na bazie sprawdzonego modelu Dymo LP-300. Wpisany tekst jest widoczny na wyświetlaczu LCD. Dostęp do wszystkich parametrów następuje poprzez klawisze funkcyjne w wygodnej klawiaturze typu ABC. Także wymiana materiałów eksploatacyjnych jest bardzo łatwa. Etykiety dostarczane są w formie taśmy umieszczonej w kasecie zawierającej wszystkie składniki potrzebne do druku. Wystarczy tylko włożyć odpowiednią kasetę do urządzenia i już można drukować etykiety! Drukarka może być zasilana z baterii lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego. Drukarka dostarczana jest wraz ze specjalną ochronną walizką pozwalającą na bezpieczny transport zarówno drukarki jak i akcesoriów do niej.



**Dymo ilp-219** posiada wiele interesujących możliwości tworzenia etykiet. Głowica o rozdzielczości 180 dpi umożliwia uzyskanie bardzo wyraźnych, czytelnych liter. Możliwy jest druk do 4 wierszy, wydrukowanie napisu w pionie lub w odbiciu lustrzanym. Dymo ilp-219 umożliwia także drukowanie na etykietach powszechnie używanych kodów kreskowych co znacznie zwiększa pole zastosowań urządzenia. Drukarka wyposażona jest w pamięć 990 znaków umożliwiającą zapisanie najczęściej używanych wzorów etykiet. Także wydrukowanie kilkudziesięciu kopii na raz tej samej etykiety nie stanowi problemu (także z funkcją automatycznej inkrementacji). Do dyspozycji użytkownika jest biblioteka zawierająca znaków graficznych do wykorzystania w tworzonych etykietach. Specjalnie pod kątem opisów kabli i instalacji drukarka została wyposażona w funkcje drukowania „flag” i opasek opisowych na kable oraz oznaczeń do patch-paneli. W takim przypadku należy użyć specjalnych taśm winylowych lub poliestrowych w zależności od zastosowania.

**Dymo ilp-219** można połączyć z komputerem poprzez łącze RS-232. Umożliwia to załadowanie do karty pamięci drukarki dowolnych znaków graficznych (np. logo lub specjalistyczne symbole) i następnie użycie ich w drukowanych etykietach. Funkcja ta pozwala na drukowanie dowolnych etykiet opisowych w terenie.

**Dymo ilp-219** umożliwia drukowanie etykiet samoprzylepnych na wszystkich taśmach oznaczonych „ID1” i „D1” w szerokościach: 6, 9, 12 i 19 mm. Do wyboru są taśmy: standardowe „D1” w wielu kombinacjach koloru tła i nadruku i taśmy specjalne „ID1”: taśmy nylonowe i winylowe przeznaczone do silnie zagiętych powierzchni i przewodów oraz taśmy poliestrowe na trudne powierzchnie.