

Linksys SRW2024P-EU

Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet.

Specyfikacja:

- 24 porty RJ-45 10/100/1000,
- 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),
- 1 port konsolowy DB-9,
- autonegociacja duplexu i prędkości,
- samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
- obsługa **VLAN** 802.11q (do 256 grup),
- obsługa ramek jumbo do 10kB,
- tablica adresów MAC 8kB,
- przepustowość wewnętrzna **48Gbps** non blocking,
- **QoS** - przyporządkowywanie wag WRR (*Weight Round Robin*) / CoS (*Class of Service*) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika:
 - Port-based,
 - 802.1p VLAN priority based,
 - IPv4 DSCP based CoS,
 - IPv4 ToS/IP precedence based CoS,
- **port mirroring** - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port do analizy przez analizator sieci lub próbę RMON,
- konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), SNMP v.1, 2c, SNMP MIBs, RMON,
- możliwość aktualizacji firmware'u (TFTP, przeglądarka internetowa HTTP),
- inne opcje zarządzania - Telnet (Menu-driven configuration):
 - Telnet Client,
 - Secure Shell (SSH),
 - Secure Socket Layer (SSL),
 - Switch Audit Log,
 - DHCP Client,
 - BootP,
 - SNTP,
 - Xmodem upgrade,
 - PING,
- bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication, MD5 Encryption, kontrola dostępu:
 - filtrowanie adresów MAC,
 - Source and Destination MAC-based,
 - Source and Destination IP address,
 - Protocol,
 - TCP/UDP po numerach portów,
 - Ethertype,
- agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LCAP (802.3ad),
- storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast / unknown unicast,
- **spanning tree** - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover,
- IGMP Snooping - IGMP (v1/v2),
- testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika,
- diody: System, Link/Act, Speed,
- zasilacz zewnętrzny,
- **technologia Power over Ethernet (7.5W na 24 portach i 15.4W na 12 portach)**,
- temperatura pracy: 0 - 45 stopni C,
- temperatura przechowywania: -20 - 70 stopni C,
- wilgotność środowiska pracy: 20% - 95%,
- wilgotność środowiska przechowywania: 5% - 90%,
- wymiary: 430 x 44 x 350mm,
- waga: 3.3kg,



W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy, 2 uchwyty do racka ze śrubami mocującymi, kabel konsolowy, płyta CD z instrukcją obsługi, karta rejestracyjna.



Dystrybucja i sprzedaż: **Meditronik Sp. z o.o.**

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) 651-72-42, fax (+48 22) 651-72-46

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (+48 22) 635-22-64, fax (+48 22) 635-21-95

<http://www.meditronik.com.pl> e-mail: office@meditronik.com.pl