

Linksys SRW2048-EU

Zarządzalny przełącznik Fast / Gigabit Ethernet.

Cechy przełącznika:

- **48 portów GigabitEthernet,**
- **4 porty mini-GBIC** (współdzielone z GE),
- **samokrosujące się porty** (Auto-MDI/MDIX) z autonegociacją duplexu i prędkości,
- tablica adresów MAC - 8k,
- przepustowość wewnętrzna - **96Gbps,**
- **VLAN** - 802.1q - do 256 grup (static / dynamic*),
- **QoS** (*Quality of Service*) - przyporządkowywanie wag WRR (*Weight Round Robin*) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika,
- **CoS** (*Class of Service*) - port based, 802.1p VLAN priority based, IP TOS/DSCP based, IPv4 Traffic Class based COS,
- **Port Mirroring** - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,
- **Spanning Tree** - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover,
- **Storm Control** - Broadcast, Multicast, Unknown Unicast,
- **agregacja portów** - do 8 portów w 8 grupach, obsługa LACP,
- **bezpieczeństwo** - uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication (*Radius/Local/Tacacs*), MD5 Encryption,
- **PVE** (*Private VLAN Edge*) - port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako *uplink*. Ruch z interfejsu *uplink* przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy,
- konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), telnet, ssh,
- aktualizacja firmware'u przez HTTP / TFTP,
- zasilanie wewnętrzne,
- wymiary: 430 x 44.45 x 350mm,



Bardzo wydajny **zarządzalny** przełącznik dla małej lub średniej sieci z możliwością podłączenia stacji roboczych oraz serwerów za pomocą łączy gigabitowych. Architektura typu **non-blocking** pozwala na pracę wszystkich portów switcha z pełną prędkością. Wraz z przełącznikiem dostarczane są: instrukcja obsługi, uchwyty do szafy 19 calowej, gumowe podkładki (przydatne gdy przełącznik nie jest montowany w szafie) kabel konsolowy RS-232 oraz kabel zasilający.

* funkcje te będą realizowane w przyszłych wersjach oprogramowania



Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) 651-72-42, fax (+48 22) 651-72-46

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (+48 22) 635-22-64, fax (+48 22) 635-21-95

http://www.meditronik.com.pl e-mail: office@meditronik.com.pl