

Linksys SRW224P-EU

Zarządzalny przełącznik Fast / Gigabit Ethernet.

Specyfikacja:

- 24 porty RJ-45 10/100,
- **2 porty RJ-45 10/100/1000**,
- 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),
- autonegocjacja duplexu i prędkości,
- samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
- obsługa **VLAN** 802.1q (do 128 grup),
- obsługa **ramek JUMBO** (dla portów GE),
- tablica adresów MAC 8kB,
- przepustowość wewnętrzna **8.8Gbps**,
- **QoS** - przyporządkowywanie wag WRR (*Weight Round Robin*) / CoS (*Class of Service*) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika,
- **port mirroring** - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,
- konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), telnet
- **spanning tree** - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree*, Linkover,
- agregacja portów: do 8 portów w 4 grupach, obsługa LACP,
- bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication (*Radius/Local/Tacacs*), MD5 Encryption,
- storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast,
- testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika, ping, traceroute,
- aktualizacja firmware'u (TFTP),
- zasilanie wewnętrzne,
- autodetekcja POE,
- możliwość zasilania innych urządzeń w trybach:
 - 15.4W dla 12 portów,
 - 7.5W dla 24 portów,
- uchwyty do racka 19 cali,
- wymiary: 430 x 44.45 x 350mm,



* funkcje te będą realizowane w przyszłych wersjach oprogramowania



Dystrybucja i sprzedaż: **Meditronik Sp. z o.o.**

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) 651-72-42, fax (+48 22) 651-72-46

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (+48 22) 635-22-64, fax (+48 22) 635-21-95

http://www.meditronik.com.pl e-mail: office@meditronik.com.pl