

Linksys WAG200G-E1

Router bezprzewodowy z modemem ADSL2/ADSL2+ umożliwiający mobilny i bezpieczny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Router pozwala w prosty sposób podzielić łącze ADSL (np. Net24, Dialnet DSL).

Specyfikacja:

- Router szerokopasmowy:
 - klient / serwer DHCP,
 - NAT (*Network Address Translation*),
 - routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2),
 - *forwarding* pojedynczych portów TCP/UDP i/lub ich zakresów,
 - strefa zdemilitaryzowana (*DMZ Host*),
 - obsługa DDNS (DynDNS.org, TZO.org),
- Firewall (SPI):
 - możliwość blokady: *proxy*, apletów Java, *cookies*, ActiveX,
 - funkcja *Block WAN request* - router ani hosty za nim udostępnione nie odpowiadają na wywołania ICMP (m. in. pingi), nie są pokazywane otwarte porty TCP/UDP,
 - wykrywanie ataków Ping of Death, SYN Flood, Land Attack, IP Spoofing, DoS (*Denial of Service*) - możliwość tworzenia polityk dostępu do Internetu (10 wpisów) określających:
 - hosty których dana reguła dotyczy / nie dotyczy (8 adresów MAC, 6 adresów IP, 2 zakresy adresów IP),
 - kalendarz i czas działania danej reguły,
 - zabronione frazy w adresie URL stron WWW (4 wpisy),
 - zabronione słowa kluczowe stron WWW (6 wpisów),
 - zablokowane usługi - 4 wpisy określające usługi lub dowolnie zdefiniowane zakresy portów TCP/UDP,
 - informowanie administratora o atakach DoS poprzez e-mail,
- Punkt dostępowy pracujący w standardzie 802.11g (54 Mbps):
 - możliwość pracy w trybach: *mixed*, 802.11g, 802.11b,
 - szyfrowanie WEP kluczem 64- lub 128-bitowym, WPA PSK, WPA2,
 - lista dostępu do punktu dostępowego pozwalająca przyznać lub odmówić dostępu zdefiniowanym adresom MAC (20 wpisów),
 - antena zewnętrzna (nieodkręcana),
- Modem ADSL2/2+:
 - zgodny z **Annex B** - obsługuje, m.in. Dialnet DSL, Netia Net24,
 - tryby pracy (*encapsulation*): RFC 2364 (PPPoA), RFC 2516 (PPPoE), RFC 1483 Bridged, RFC 1483 Routed, Bridged mode only,
 - *multiplexing*: VC / LLC,
 - możliwość wyboru modulacji ADSL (G.Dmt, G.Lite, Multimode)
- 4-portowy przełącznik FastEthernet 10/100,
- antena zewnętrzna (nieodkręcana),
- konfiguracja przez przeglądarkę WWW - lokalna lub zdalna,
- SNMP,
- Universal Plug and Play,
- zgodność z normą RoHS,
- wymiary: 140 x 140 x 31.75mm,
- waga: 0,35kg,



Konfiguracja modemu ADSL dla poszczególnych usług ADSL Annex B:

Usługa	Encapsulation	VPI	VCI	Multiplexing
Dialnet DSL	RFC1483 Bridge	1	32	LLC
Netia Net24	RFC2516 PPPoE	8	35	LLC

Po wpisaniu odpowiednich wartości z powyższej tabeli oraz nazwy użytkownika i hasła otrzymanych przy rejestracji usługi wystarczy nacisnąć APPLY i modem zacznie nawiązywać połączenie.

Jeśli chcesz obejrzeć panele konfiguracyjne urządzeń Linksys, wejdź na stronę <http://www.linksysdata.com/ui/>



Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) 651-72-42, fax (+48 22) 651-72-46

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (+48 22) 635-22-64, fax (+48 22) 635-21-95

<http://www.meditronik.com.pl> e-mail: office@meditronik.com.pl