

Linksys WMP54GS-EU

WMP54GS SpeedBooster jest kartą PCI z nowej rodziny produktów firmy LINKSYS pracujących w standardzie Wireless-G (802.11g), wykorzystujących funkcję SpeedBooster. Funkcja **SpeedBooster** oferuje **zwiększenie wydajności sieci bezprzewodowej o 35%** przy zachowaniu wstecznej kompatybilności ze standardami Wireless (802.11b i 802.11g).



SpeedBooster jest pierwszym certyfikowanym rozwiązaniem zwiększającym transfer danych w sieci Wi-Fi o **35%**. Zwiększenie wydajności odbywa dzięki optymalnemu wykorzystaniu kanałów radiowych (w przeciwieństwie do nie certyfikowanych przez organizację Wi-Fi Alliance trybów Super-G 108Mbit, gdzie zajęte są równocześnie 2 kanały radiowe).

Cechy karty:

- karta PCI 2.1,
- kompatybilna ze standardem IEEE 802.11g,
- częstotliwość 2.4GHz,
- Przepustowość do 54Mbps,
- kompatybilność z punktami dostępowymi 802.11b (pracuje jako klient sieci Wireless-B z prędkością 11Mbps),
- chipset: Broadcom,
- parametry w trybie 802.11g:
 - moc nadajnika: 15 dBm (32 mW),
 - czułość: -82 dBm,
- parametry w trybie 802.11b:
 - moc nadajnika: 18 dBm (64 mW),
 - czułość: -80 dBm,
- karta może pracować zarówno w trybie ad-hoc (same karty sieciowe) jak i infrastructure (jako klient punktu dostępowego),
- funkcja SES (Secure Easy Setup),
- szyfrowanie (WEP) 128-bitowe,
- zewnętrzna, odkręcana antena ze złączem R-SMA o zysku 5 dBi,



Karta posiada sterowniki do systemów MS Windows 95, 98, 2000, Me oraz XP.

W komputerach MacIntosh wymaga systemu MacOS X 10.2 oraz oprogramowania Airport w wersji co najmniej 3.1.

W opakowaniu oprócz samej karty znajduje się instrukcja szybkiej instalacji, karta rejestracyjna oraz płyta CD-ROM zawierająca pełny podręcznik użytkownika i sterowniki.



Secure Easy Setup to prosty i szybki sposób zabezpieczenia danych w sieci bezprzewodowej przed nieuprawnionym dostępem.

Krok 1. Włącz przycisk SES na obudowie routera lub w oprogramowaniu.

Krok 2. Aktywuj SES na drugim urządzeniu.

Krok 3. Nie ma kroku 3. Instalacja zakończona. **Twoja sieć jest bezpieczna.**



Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) 651-72-42, fax (+48 22) 651-72-46

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (+48 22) 635-22-64, fax (+48 22) 635-21-95

http://www.meditronik.com.pl e-mail: office@meditronik.com.pl