

QNAP-TS-509-PRO

Szybki i zaawansowany serwer plików dla wymagających użytkowników. Wyposażony w 5 kieszeni na dyski SATA II, dwa interfejsy sieciowe i wydajny system zarządzania. Protokoły sieciowe zapewniają komunikację ze wszystkimi obecnymi na rynku systemami operacyjnymi. Umożliwia pracę dysków w trybie RAID 0,1,5,6, które mogą być wymieniane podczas pracy bez wyłączenia urządzenia. Pozwala także na zmianę trybu i wielkości wolumenu bez utraty danych. Posiada procesor, który zapewnia transfer max. na poziomie 55MB/s.

Współpracuje z:

- zasilaczami UPS i ma rozbudowane funkcje bezpieczeństwa,
- współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu użytkowników.

Specyfikacja techniczna

- procesor: Intel Celeron Processor 1.6GHz,
- pamięć RAM: 1GB DDRII RAM,
- pamięć Flash: 128MB flash (DOM),
- system,
- obsługuje do pięciu dysków twardej 3.5" SATA I/II HDD,
- 5 x zatok hotswap z możliwością zablokowania,
- porty LAN: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port,
- diody LED: Status, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, HDD 5, LAN, USB,
- 5 x USB 2.0 port (przód: 1; tył: 4) wspiera drukarki, pen drive, USB hub, USB UPS etc.,
- 1 x port eSATA,
- 1 x RS-232,
- przyciski: Power, USB One-Touch-Backup, reset,
- LCD Panel: wyświetlacz Mono-LCD z podświetlanym tłem i przyciskami konfiguracyjnymi,
- głośnik systemowy,
- obudowa typu tower,
- wymiary 261.1 x 188.5 x 261.1mm,
- waga 7 kg,
- zasilacz 110-240V AC, 50-60Hz, moc: 250W,
- chłodzenie aktywne 12cm,
- głośność pracy (w dB) tryb Standby 34.2dB, w czasie pracy: 41.1dB,



Funkcje

- serwer FTP (256 jednoczesnych połączeń),
- szyfrowanie SSL/TLS dla serwera FTP,
- serwer www (phpMyAdmin, Joomla!, edytowalny plik php.ini, SQLite i MySQL),
- serwer multimediiów (serwer iTunes, Twonky Media, DLNA, XBOX, SONY PS3),
- serwer plików CIFS/SMB, NFS,
- serwer wydruku,
- system plików EXT3 (dyski wewnętrzne i zewnętrzne), FAT i NTFS (dyski zewnętrzne),
- dostępne tryby pracy dysków twardych: Single disk, RAID 0 (Disk Striping), RAID 1 (Disk Mirroring), RAID 5, RAID 5+ Hot spare, RAID 6, and JBOD,
- możliwość stworzeniu kilku macierzy RAID,
- możliwość zaszyfrowania woluminu (AES 256-bit),
- iSCSI umożliwia budowę systemów pamięci masowych SAN,
- zarządzanie użytkownikami poprzez Windows Active Directory,
- E-mail alert (SMTP), SMS alert,
- zarządzanie poprzez HTTP/HTTPS, SSH, Telnet,
- Wake-on-LAN,
- harmonogram włączania/wyłączania urządzenia (do 15 wpisów),
- rozbudowane narzędzie monitorujące zdarzenia systemowe,
- funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu danych,
- obsługa sieci P2P Torrent z możliwością zdalnego uruchamiania pobierania plików,
- pobieranie plików z sieci bez włączania PC (zarówno z FTP jak i HTTP),
- obsługa (zapis /podgląd /alarmowanie) obrazu z sieciowych kamer cyfrowych,
- kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione),
- współpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS przez złącze USB,
- gwarancja: 24 miesiące

Zawartość opakowania:

- TS-509 Pro,
- kabel zasilający,
- płyta CD,
- QIG,
- kabel sieciowy,
- 20 śrub mocujących dyski.