



LO 50


MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	2 J	60; 180; 60 mm ²	

- Przeznaczona do montażu na podłodze.
- Możliwość obciążania normalną eksploatacją w mieszkaniach i biurach.

pozycja	konf.	opis		L		EAN
				m	m	
LO 50	HA	pakiet - folii	biała RAL 9003	3	30	8595057615342
	HD	pakiet - karton		2	32	8595057619944
	P2	pakiet - karton, taśma klejąca		2	32	8595057689190
	KA	pakiet - folii	jasno szary	3	30	8595057615809
	KD	pakiet - karton		2	32	8595057621404
	LD			ciemno szary	2	32

kątowna		odgałęźna przepustowa		odgałęźna		przepustowa	
8843		8824/44		8844		8847	
konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet
HB	2	HB	10	HB	2	HB	2
KB	2	-	-	KB	2	KB	2
LB	2	-	-	LB	2	LB	2

LO 75


MAT							
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	2 J	170; 360; 170 mm ²	

- Przeznaczona do montażu na podłodze.
- Możliwość obciążania normalną eksploatacją w mieszkaniach i biurach.

pozycja	konf.	opis		L		EAN
				m	m	
LO 75	HA	pakiet - folii	biała RAL 9003	3	30	8595057656567
	P2	pakiet - karton, taśma klejąca		2	28	8595568902405
	KA	pakiet - folii	jasno szary	3	30	8595057656581
	KD	pakiet - karton		2	28	8595057656598
	LD			ciemno szary	2	28

kątowna		odgałęźna	
8873		8874	
konf.	pakiet	konf.	pakiet
HB	2	HB	2
KB	2	KB	2
LB	2	LB	2