

Cypress CA-DVI250R Odbiornik DVI+Audio po CAT5 250



Odbiornik sygnału DVI po kablu CAT 5 do 250 metrów. Współpraca z nadajnikiem Cypress CA-DVIAT. Urządzenie poza sygnałem video HD odbiera również sygnał audio analogowy i cyfrowy. Wspiera również HDCP i CEC.

Główne funkcje:

- Wsparcie dla HDMI 1.2, HDCP 1.1 i DVI 1.0.
- Współpraca z nadajnikiem Cypress CA-DVIA
- Korekcja i regulacja wzmocnienia
- Obsługa sygnału video High Definition do 1080p/UXGA
- Transmisja sygnału bez strat do 250 m
- Wsparcie transmisji DDC/HDCP poprzez wydzielony kabel CAT5
- Wbudowany nadajnik EDID
- Wejście sygnału audio zarówno Coaxial i Stereo (phone jack)
- Łatwy w instalacji i prosty w obsłudze

Specyfikacja techniczna:

Wejście

- 2x RJ45CAT5

Wyjście

- 1x DVI-I (akceptuje tylko sygnał DVI-D)
- 1x Coaxial
- 1x R/L Audio

Rozdzielczość

- HD - 480i/p 60, 576p 50, 720P 50/60, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- PC - 640 x 480 = VGA72, VGA75, VGA85
- 800 x 600 = SVGA56, SVGA60, SVGA72, SVGA75, SVGA85
- 1024 x 768 = XGA60, XGA70, XGA75, XGA85
- 1280 x 1024 = SXGA60, SXGA75, SXGA85
- 1600 x 1200 = UXGA60
- 1920 x 1200 = redukcja wygaszania WUXGA

Zasilanie 5V / 2.6A DC

Pobór mocy 6 W

Zawartość zestawu: Odbiornik DVI po CAT5 250m, Zasilacz 5V/2.6A, Instrukcja obsługi.

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [\[link\]](#)