

# Cypress CDP-13DPI Splitter video 1x3 DisplayPort



Splitter DisplayPort umożliwiającą rozszerzenie lub duplikację wyświetlanego obrazu maksymalnie na 3 monitory.

## Główne funkcje:

- Obsługa: DisplayPort v1.1a, VESA DDM Standard,
- HDCP v1.3 and EDID v1.4
- Szybkość transmisji: 2.7Gbps (HBR) i 1.62Gbps (RBR)
- W pełni wykorzystuje możliwości monitorów HD zapewniając bezkompromisową transmisję pozbawioną jakichkolwiek opóźnień
- Nie wymaga modyfikacji oprogramowania
- Quality Lab (WHQL) testing/qualification
- Maksymalna rozdzielczość na wyjściu: 1920 x 1200
- Współpracuje z dowolnymi komputerami wyposażonymi w DisplayPort
- Plug and Play

## Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość na wyjściu: 1920 x 1200 / 1920 x 1024
- Wejście: 1 x DisplayPort
- Wyjścia: 3 x DisplayPort
- Zasilanie: 3.3V / 1.5A DC (US/EU standards, CE/FCC/UL certified)
- Ochrona ESD:
  - ± 8kV (air-gap discharge)
  - ± 4kV (contact discharge)
- Wymiary: 100 (W) x 70 (D) x 20 (H) mm
- Waga: 90g
- Obudowa: Plastikowa
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
- Temperatura przechowywania: -20°C~60°C / -4°F ~ 140°F
- Zużycie energii: 3W
- Wilgotność względna: 20~90% RH (bez kondensacji)

### Obsługiwane rozdzielczości

Two monitors mode		
From PC	To monitor	Vertical refresh rate (Hz)
3840 x 1200	1920 x 1200	60
2560 x 1024	1280 x 1024	60
2048 x 768	1024 x 768	60
3360 x 1050 * 1	1680 x 1050	60
3200 x 1200 * 1	1600 x 1200	60
2880 x 900 * 1	1440 x 900	60
1600 x 600 * 1	800 x 600	60
1280 x 480 * 1	640 x 480	60
2800 x 1050 * 1	1400 x 1050	60

Three monitors mode		
From PC	To monitor	Vertical refresh rate (Hz)
3840 x 800	1280 x 800	60
3840 x 1024	1280 x 1024	60
3072 x 768	1024 x 768	60
2400 x 600 * 1	800 x 600	60
1920 x 480 * 1	640 x 480	60
4080 x 768 * 1, * 2	1360 x 768	60
3840 x 720 * 1	1280 x 720	60
2160 x 480 * 1	720 x 480	60
3840 x 960 * 1	1280 x 960	60

**Zawartość opakowania:** 1 by 3 DisplayPort Splitter, zasilacz (3.3V DC), instrukcja obsługi

**Specyfikacja producenta (źródło opisu):** [\[link\]](#)

