

Cypress CLUX-SDI2HCA Konwerter 3G SDI do HDMI



Konwerter sygnałów SDI, HD-SDI oraz 3G-SDI do HDMI z dodatkowym wyjściem audio

Główne funkcje:

- Szybkość transmisji: 2.970Gbps, 2.970/1.001Gbps, 1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps oraz 270Mbps
- Wyodrębnianie dźwięku (audio de-embedding) dla maksymalnie 8 kanałów przy 48 kHz
- Automatyczna detekcja sygnału (SD/HD/3G)
- Konwersja SD/HD/3G SDI do HDMI
- Możliwość połączenia z konwerterem HDMI do SDI w celu zwiększenia dystansu transmisji
- Maksymalny dystans transmisji: 300m (SD), 200m (HD) oraz 100m (3G)
- Uwaga: Urządzenie testowane przy użyciu przewodu Belden 1694A. Użycie przewodu o innej specyfikacji może powodować zmianę maksymalnego dystansu transmisji

Specyfikacja techniczna:

- Szybkość transmisji:
 - 2.970 Gbps, 2.970/1.001 Gbps, 1.485 Gbps,
 - 1.485/1.001 Gbps, and 270 Mbps
- Pasmo przenoszenia: 225 MHz (HDMI 1.3)
- Wejście: 1× BNC (SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI)
- Wyjście: 1× HDMI, 1× 3.5 mm Phone Jack

- Obsługiwane formaty wideo:
 - Wejście SDI: 480i, 576i, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.94/60, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
 - Wyjście HDMI: 480i/576i 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@24/25/30/50/60, 1080PsF@25/30
- Format audio: HDMI: PCM 2/5.1/7.1CH, 3.5: Analog 2CH
- Ochrona ESD:
 - ± 8 kV (air-gap discharge)
 - ±4 kV (contact discharge)
- Zasilanie: 5 V DC/ 2.6 A (US/EU standards, CE/FCC/UL certified)
- Maksymalna długość przewodu SDI:
 - 3G up to 100 m (BELDEN 1694A Cable)
 - HD up to 200 m (BELDEN 1694A Cable)
 - SD up to 300 m (BELDEN 1694A Cable)
- Wymiary: 78 mm (W) × 124 mm (D) × 30 mm (H)
- Waga: 202 g
- Obudowa: Aluminium
- Zużycie energii: 3,4 W
- Temperatura pracy: 0 st.C~40 st.C/32 st.F~104 st.F
- Temperatura przechowywania: -20 st.C~60 st.C / -4 st.F~140 st.F
- Wilgotność względna: 20~90 % RH (bez kondensacji)

Zawartość opakowania: konwerter 3G SDI to HDMI, zasilacz (5V/2.6A DC), instrukcja obsługi

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [\[link\]](#)



HD-SDI Camera



SDI Cable



3G SDI to HDMI Converter



HDMI Cable



HDMI TV/MONITOR