

Cypress COH-TX/RX Przedłużacz światłowodowy HDMI



Nadajnik i odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po światłowodzie do 300 m.

Główne funkcje:

- Obsługa HDMI v1.2 zgodności
- Wsparcie HDCP i DVI
- Transmisja na duże odległości do 300m lub więcej
- Wykorzystanie cieńszych i lżejszych kabli poprawia estetykę i ułatwia prace instalacyjne na duże odległości
- Szybsza transmisja danych
- Niskie zużycie energii
- Wsparcie odczytu EDID

Specyfikacja techniczna:

- Nadajnik:
 - Wejście 1 x HDMI
 - Wyjście 1 x Duplex Multi-Mode światłowodowe złącze LC
- Odbiornik:
 - Wejście 1 x Duplex Multi-Mode światłowodowe złącze LC
 - Wyjście 1 x HDMI
- Temperatura pracy od 0 st.C ~ 40 st.C
- Temperatura przechowywania od -20 st.C ~ 60 st.C
- Wilgotność względna 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)
- Pobór mocy:
 - nadajnik 3,5 W
 - odbiornik 3,5 W

Zawartość opakowania: Nadajnik HDMI po światłowodzie, odbiornik HDMI po światłowodzie, 2 x zasilacz 5 V, instrukcja obsługi

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [\[link\]](#)

