

Cypress CPRO-41W Ścienny przełącznik HDMI 4x1 z ARC



Przełącznik Cypress CPRO-41W pozwala na podłączenie 4 różnych źródeł HDMI (odtwarzacz HD, nagrywarka, komputer PC, konsola do gier itp.) do 1 odbiornika (TV, monitor, projektor). Urządzenie posiada obsługę CEC, Deep Color dla rozdzielczości 1080p@12-bit. Ponadto istnieje możliwość zamontowania przełącznika na ścianie.

Główne funkcje:

- Zgodny z HDMI 1.4, HDCP 1.4 oraz CEC
- Obsługa HDMI 1.4: Audio Return Channel (ARC), 3D TV, CEC
- Szybkie przełączanie na wszystkich portach
- Menu OSD
- Obsługa HDCP
- Obsługa głębi kolorów 24/30/36 bit 1080p@60 Hz
- Zasięg sygnału HDMI: test dla rozdzielczości 1080p/8-12-bit, wejście/wyjście 10/15m
- Obsługa Audio:
 - HDMI 1.4
 - Dedykowany port audio wejście/wyjście
 - Dolby TrueHD
 - DTS-HD Master Audio 7.1CH

Specyfikacja techniczna:

- Przepustowość: 2.25Gbps
- Wejście: 4 x HDMI żeńskie
- Wyjście: 1 x HDMI żeński
- Rozdzielczość wyjściowa: 480i ~1080p 50/60, 1080p24, VGA~WUXGA
- Wyjściowe audio: PCM2, 5.1, 7.1CH, Dolby 5.1, DTS5.1, DD+, D-TrueHD, DTS-HD
- Przewód wejściowy HDMI: 1080p 8-bit (10M), 12-bit (10M)
- Przewód wyjściowy HDMI: 1080p 8-bit (15M), 12-bit (15M)
- Częstotliwość IR: 38KHz
- Wyjście audio coaxial: PCM2CH, AC3
- Zasilacz: 5V/1A DC (standardy US/EU, certyfikaty CE/FCC/UL) lub Mini USB
- Ochrona ESD: ± 8kV (air-gap discharge); ± 4kV (contact discharge)
- Wymiary: 93(S) x148 (G) x 31 (W)
- Waga: 260g
- Obudowa: Aluminium
- Kolor: srebrny
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0 stopni C~40 stopni C/32 stopni F~104 stopni F
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 stopni C~60 stopni C/-4 stopni F~104 stopni F
- Zużycie energii: 4W

Zawartość opakowania: Przełącznik HDMI v1.4 3D 4 in 1 out, przewód IR Extender, pilot, zasilacz 5V/1A, podręcznik użytkownika

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [\[link\]](#)