

## **Drukarka termo-transferowa Rhino 4200 (zestaw pudełkowy)**

Główne korzyści :

- Wyjątkowe klawisze skrótu DYMO automatycznie zmieniają rozmiar, rozmieszczenie i format etykiet do przewodów i kabli, przyłączy, modułów, tablic połączeń, zastosowań poziomych i o stałej długości.
- Wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe, znaki interpunkcyjne, symbole walut i ułamki.
- Duży wyświetlacz z prezentacją wielu etykiet

Duży, dwuliniowy wyświetlacz

- Podświetlenie ułatwiające odczyt
- Zintegrowany, gumowy uchwyt antypoślizgowy
- Zapis/przywoływanie ponad 100 formatów etykiet
- Drukuje kody paskowe Code 39 i Code 128 na etykietach 19 mm
- Używa łatwych w rozdzielaniu etykiet RHINO z silnym klejem, wykonanych z 5 materiałów
- Zasilana 6 bateriami AA (niedołączone) lub opcjonalnym, szybko się ładującym akumulatorem litowo-jonowym. W urządzeniach DYMO zaleca się używanie wyłącznie baterii alkalicznych Duracell.
- Funkcja automatycznego wyłączania wydłuża czas pracy baterii
- W zestawie jedna biała taśma nylonowa 19 mm

Proces drukowania: Druk termo-transferowy

Rozdzielczość wydruku: 180 dpi

Liczba drukowanych wierszy: 5

Typy i rozmiary taśm: Taśmy D1 oraz Rhino 6,9,12,19 mm

Rozmiar czcionki: XXS/XS/S//M/L/XL

Intuicyjny interfejs graficzny: Tak

Gilotyna: Ręczna

Podświetlany wyświetlacz: Tak

Symbol: Ponad 100 wstępnie zaprogramowanych symboli przemysłowych

Kody Kreskowe: Code 39, Code 128, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13

Drukowanie seryjne: Proste/Zaawansowane

**PAMIĘĆ**

Zapisz/Przywołaj: Ponad 100 etykiet

**WYMIARY**

Rozmiar (szer./dł./wys.): 127/187/134 mm

Waga (bez zasilacza i rolki: 1.200 g

**ZASILANIE**

Sieciowe: Zasilacz (niedołączony)

Bateryjne: Akumulator Li-Ion (niedołączony)