

Gniazdo wtykowe z uziemieniem Modul 45



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, z zabezpieczeniem przed dziećmi

- pojedyncze, 0° proste
- pojedyncze, 0° proste
- pojedyncze, 0° proste
- pojedyncze, 0° proste
- pojedyncze, 0° proste

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
SKSF90RW1	czysta biel	20	3,800	6117 10 2
SKSF90OR1	pomarańczowy	20	3,800	6117 10 4
SKSF90GN1	zielony	20	3,800	6117 10 6
SKSF90RT1	czerwony	20	3,800	6117 10 8
SKSF90AL1	aluminiowy	20	3,800	6117 11 0

Zaciski wtykowe, 2-biegunowe, 10/16 A, 250 V, zaciski łączące zgodnie z VDE 0620.

Do instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych w puszkach instalacyjnych GB 4M.



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, z zabezpieczeniem przed dziećmi

- podwójne, 0° proste
- podwójne, 0° proste
- podwójne, 0° proste
- podwójne, 0° proste
- podwójne, 0° proste

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
SKSF90RW2	czysta biel	10	7,500	6117 11 1
SKSF90OR2	pomarańczowy	10	7,500	6117 11 3
SKSF90GN2	zielony	10	7,500	6117 11 5
SKSF90RT2	czerwony	10	7,500	6117 11 7
SKSF90AL2	aluminiowy	10	7,500	6117 11 9

Zaciski wtykowe, 2-biegunowe, 10/16 A, 250 V, zaciski łączące zgodnie z VDE 0620.

Do instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych w puszkach instalacyjnych GB 4M.



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, z zabezpieczeniem przed dziećmi

- potrójne, 0° proste
- potrójne, 0° proste
- potrójne, 0° proste
- potrójne, 0° proste
- potrójne, 0° proste

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
SKSF90RW3	czysta biel	4	10,300	6117 12 3
SKSF90OR3	pomarańczowy	4	10,300	6117 12 5
SKSF90GN3	zielony	4	10,300	6117 12 7
SKSF90RT3	czerwony	4	10,300	6117 12 9
SKSF90AL3	aluminiowy	4	10,300	6117 13 1

Zaciski wtykowe, 2-biegunowe, 10/16 A, 250 V, zaciski łączące zgodnie z VDE 0620.

Do instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych w puszkach instalacyjnych GB 4M.



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, z zabezpieczeniem przed dziećmi

- pojedyncze, 33° ukośne
- pojedyncze, 33° ukośne
- pojedyncze, 33° ukośne
- pojedyncze, 33° ukośne
- pojedyncze, 33° ukośne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
SKSF33RW1	czysta biel	20	3,800	6117 14 0
SKSF33OR1	pomarańczowy	20	3,800	6117 14 2
SKSF33GN1	zielony	20	3,800	6117 14 4
SKSF33RT1	czerwony	20	3,800	6117 14 6
SKSF33AL1	aluminiowy	20	3,800	6117 14 8

Zaciski wtykowe, 2-biegunowe, 10/16 A, 250 V, zaciski łączące zgodnie z VDE 0620.

Do instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych w puszkach instalacyjnych GB 4M.



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, z zabezpieczeniem przed dziećmi

- podwójne, 33° ukośne
- podwójne, 33° ukośne
- podwójne, 33° ukośne
- podwójne, 33° ukośne
- podwójne, 33° ukośne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
SKSF33RW2	czysta biel	10	7,500	6117 15 1
SKSF33OR2	pomarańczowy	10	7,500	6117 15 3
SKSF33GN2	zielony	10	7,500	6117 15 5
SKSF33RT2	czerwony	10	7,500	6117 15 7
SKSF33AL2	aluminiowy	10	7,500	6117 15 9

Zaciski wtykowe, 2-biegunowe, 10/16 A, 250 V, zaciski łączące zgodnie z VDE 0620.

Do instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych w puszkach instalacyjnych GB 4M.



Gniazdo wtykowe z uziemieniem, z zabezpieczeniem przed dziećmi

- potrójne, 33° ukośne
- potrójne, 33° ukośne
- potrójne, 33° ukośne
- potrójne, 33° ukośne
- potrójne, 33° ukośne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
SKSF33RW3	czysta biel	4	10,300	6117 16 2
SKSF33OR3	pomarańczowy	4	10,300	6117 16 4
SKSF33GN3	zielony	4	10,300	6117 16 6
SKSF33RT3	czerwony	4	10,300	6117 16 8
SKSF33AL3	aluminiowy	4	10,300	6117 17 0

Zaciski wtykowe, 2-biegunowe, 10/16 A, 250 V, zaciski łączące zgodnie z VDE 0620.

Do instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych w puszkach instalacyjnych GB 4M.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Modul 45

Ogranicznik przepięć klasy III (D) zgodnie z PN-IEC 61643-11 (VDE 0675 część 6-11)

- z optycznym wskaźnikiem działania
- z akustycznym wskaźnikiem działania

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		Szt.	kg/% szt.	PCW
ÜSS 45-O	czysta biel	1	2,411	6117 47 3
ÜSS 45-A	czysta biel	1	2,579	6117 46 5



Do stacjonarnej instalacji w kanałach typu Rapid 45, kanałach kablowych podparapetowych i systemach w podłodze podniesionej.

- Wersja O z optycznym wskaźnikiem działania
- Wersja A z akustycznym wskaźnikiem działania (możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego)
- Szybki i łatwy montaż
- Nowoczesna szerokość konstrukcyjna 22,5 mm

Zastosowanie: Montaż tego zabezpieczenia wykonywany przez elektroinstalatora, zabezpiecza nie tylko poszczególne gniazda, lecz może być również zastosowane do zabezpieczenia zestawów gniazd.

Osprzęt elektroinstalacyjny Moduł 45

Wyłącznik schodowy

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
WS/45	czysta biel	10	2,600	6117 55 4

Wyłącznik schodowy Moduł 45



Przycisk

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
TA / 45	czysta biel	10	2,300	6117 56 2

Przycisk Moduł 45



Wyłącznik żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
JS / 45	czysta biel	10	3,700	6117 57 0

Wyłącznik żaluzjowy Moduł 45



Gniazdo antenowe

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
ANT / 45	czysta biel	10	6,900	6117 58 9

Gniazdo pojedyncze

Gniazdo antenowe Moduł 45



Gniazdo telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
TAE/45 6F	czysta biel	10	2,000	6117 42 8
TAE/45 6F	aluminiowy	10	2,000	6117 43 0

Gniazdo telefoniczne Moduł 45



Teleinformatyka Moduł 45

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
DM 45/RM 6	czysta biel	1	0,850	6117 29 4

Ramka modułu RJ 45, dla 2 x 1 portu.

Do podłączenia modułów kat. 5, kat. 6. Można zamontować złączki typu LWL.



Teleinformatyka Moduł 45

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
DM 45/RM 5	czysta biel	1	0,470	6117 29 2

Ramka modułu RJ 45, dla 1 portu.

Do podłączenia modułów kat. 5, kat. 6. Można zamontować złączki typu LWL.



Moduł przyłączeniowy kat. 5e

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
ASM C 5 G	—	1	1,920	6117 32 5

Z ekranowanym gniazdem wtykowym RJ 45.

Z osłoną przeciw emisji elektromagnetycznej, osłoną przeciwpyłową, łącznikiem kablowym i instrukcją montażu.



Moduł przyłączeniowy kat. 5e

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
ASM C 5	—	1	1,120	6117 33 7

Z nieekranowanym gniazdem wtykowym RJ 45.

Z osłoną przeciwpyłową, łącznikiem kablowym i instrukcją montażu.



Moduł przyłączeniowy kat. 6

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
ASM C 6 G	—	1	1,850	6117 32 9

Z ekranowanym gniazdem wtykowym RJ 45.

Z osłoną przeciw emisji elektromagnetycznej, osłoną przeciwpyłową, łącznikiem kablowym i instrukcją montażu.



Moduł przyłączeniowy kat. 6

Typ	Kolor	Opak. Szt.	Waga kg/% szt.	Nr kat.
ASM C 6	—	1	1,060	6117 34 1

Z nieekranowanym gniazdem wtykowym RJ 45.

Z osłoną przeciwpyłową, łącznikiem kablowym i instrukcją montażu.

