



VM-24HC

2x1:4 Przełącznik i Wzmacniacz Dystrybucyjny HDMI



VM-24HC jest wysokiej klasy przełącznikiem i wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnałów HDMI. Urządzenie przyjmuje jednego z dwóch wejść HDMI i dystrybuje wybrany sygnał HDMI do czterech wyjść.

FEATURES

- Maksymalna szybkość transmisji danych - 6.75Gbps (2.25Gbps na kanał graficzny)
- Zgodny z HDTV
- Zgodny z HDCP
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Inteligentna obsługa i przetwarzanie algorytmu EDID zapewnia działanie funkcji Plug and Play systemom HDMI.
- Obsługa EDID - Może przyjąć EDID z jednego wyjścia lub ze wszystkich podłączonych wyjść (auto-mix) lub użyć domyślnego EDID .
- Technologia Kramer Equalization & re-Klocking™ - Odbudowuje spójność sygnału cyfrowego, aby można go było przesyłać na większe odległości.
- Wsparcie HDMI - Z Deep Color, x.v.Color™, do 7.1 Kanałów Nieskompresowanego Audio
- 3D Pass-Through.
- Opcje sterowania - Przedni panel, pilot IR, RS-232
- Rozmiar Desktop - Kompaktowy rozmiar. 2 urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w przestrzeni rackowej 1U za pomocą adaptera RK-1.

VM-24HC

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	2 HDMI
WYJŚCIE	4 HDMI
MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ TRANSMISJI DANYCH:	6.75Gbps (2.25Gbps na kanał graficzny)
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	Wspiera HDMI i HDCP
STEROWANIE:	Przyciski: EDID SELECT, EDID READ, Wybór źródła, RS-232, IR.
WSKAŹNIKI LED:	POWER, IR, OUTPUT.
ZASILANIE:	5V DC, 1.1A.
TEMPERATURA PRACY:	0° do +40°C (32° do 104°F).
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	-45° do +72°C (-49° do 162°F).
WILGOTNOŚĆ	10% to 90%, RHL bez kondensacji.
WYMIARY:	21.5cm x 16.3cm x 4.4cm (8.5" x 6.4" x 1.7") W, D, H.
WAGA:	0.6kg (1.3lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz
OPCJE:	Adapter 19" RK-1 19".

