


# IC-Fassungen

## B8350

IC-Präzisionsfassungen, Zinn / Gold  
Serie: \_PZ



### Technische Daten

Isolierkörper: Polyester, glasfaserverstärkt, UL94VO  
Kontaktfeder: BeCu, vergoldet  
Kontaktfederabstand: 2,54 mm  
Kontaktstift: Messing, verzinkt


### Lieferangaben

Mindestabnahme: siehe Spalte "VkMin" der Preisliste

## B8350 IC-Präzisionsfassungen Zinn/Gold


| Artikel   | Artikelbezeichnung              |
|-----------|---------------------------------|
| DIL06PZ   | IC-Praez-Fass. 6pol RM=7,62mm   |
| DIL08PZ   | IC-Praez-Fass. 8pol RM=7,62mm   |
| DIL14PZ   | IC-Praez-Fass. 14pol RM=7,62mm  |
| DIL16PZ   | IC-Praez-Fass. 16pol RM=7,62mm  |
| DIL18PZ   | IC-Praez-Fass. 18pol RM=7,62mm  |
| DIL20PZ   | IC-Praez-Fass. 20pol RM=7,62mm  |
| DIL22PZ   | IC-Praez-Fass. 22pol RM=10,16mm |
| DIL24PZ   | IC-Praez-Fass. 24pol RM=15,24mm |
| DIL24PZ-S | IC-Praez-Fass. 24pol RM=7,62mm  |
| DIL28PZ   | IC-Praez-Fass. 28pol RM=15,24mm |
| DIL28PZ-S | IC-Praez-Fass. 28pol RM=7,62mm  |
| DIL32PZ   | IC-Praez-Fass. 32pol RM=15,24mm |
| DIL40PZ   | IC-Praez-Fass. 40pol RM=15,24mm |
| DIL42PZ   | IC-Praez-Fass. 42pol RM=15,24mm |
| DIL48PZ   | IC-Praez-Fass. 48pol RM=15,24mm |
| DIL64PZ   | IC-Praez-Fass. 64pol RM=22,86mm |

### DIL\_PZ



## B8355

Shrink-IC-Präzisionsfassung  
RM: 1,78 / 19,05 mm



### Technische Daten

Isolierkörper: Thermoplastischer Polyester,  
30 % glasfaserverstärkt, UL94V0  
Kontaktfeder: BeCu, 0,75 µ vergoldet  
Kontaktstift: Messing gedreht, 5,0 µ verzinkt

### Lieferangaben

Mindestabnahme: siehe Spalte "VkMin" der Preisliste

## B8355 Shrink-IC-Präzisionsfassung RM1,78/19,05mm

| Artikel    | Artikelbezeichnung          |
|------------|-----------------------------|
| DIL64PZ-SH | Shrink-IC-Praez-Fass. 64pol |

### DIL64PZ-SH

