

G-Sicherungseinsätze

G8210

G-Sicherungseinsätze, 5 x 20 mm, flink, 250 V



Aufbau

Glasrohr, durchsichtig, Kontaktkappen Messing, vernickelt

Technische Daten

Nennspannung (50/60 Hz): 250 V

Type	I_N	BAV	Spannungs- abfall	Approbationen				
	[mA/A]	[A AC]	[mV]					
FSF_								
00,1	100	35"L"	2200	x	x	x	x	x
00,125	125	35"L"	2000	x	x	x	x	x
00,16	160	35"L"	1900	x	x	x	x	x
00,2	200	35"L"	1400	x	x	x	x	x
00,25	250	35"L"	1300	x	x	x	x	x
00,315	315	35"L"	1200	x	x	x	x	x
00,4	400	35"L"	1100	x	x	x	x	x
00,5	500	35"L"	160	x	x	x	x	x
00,63	630	35"L"	140	x	x	x	x	x
00,7	700	35"L"	140					
00,8	800	35"L"	130	x	x	x	x	x
01	1,0	35"L"	130	x	x	x	x	x
01,25	1,25	35"L"	120	x	x	x	x	x
01,4	1,4	35"L"	120					
01,6	1,6	35"L"	120	x	x	x	x	x
02,0	2,0	35"L"	120	x	x	x	x	x
02,5	2,5	35"L"	120	x	x	x	x	x
03,15	3,15	35"L"	120	x	x	x	x	x
04	4,0	40"L"	100	x	x	x	x	x
05	5,0	50"L"	100	x	x	x	x	x
06,3	6,3	63"L"	100	x	x	x	x	x
08	8,0	80"L"	100					
10	10,0	100"L"	100					
16	16,0	300"E"	100					

I_N = Nennstrom, BAV = Bemessungsausschaltvermögen

Kennzeichnung

Auf den Kontaktkappen: Herstellerzeichen, Nennspannung und Schaltvermögen: F = flink; M = mittelträge; T = träge

Normen

IEC 60127-2/2, EN 60127-2/2, DIN VDE 0820-2

Auf Anfrage lieferbar

Industrieverpackung ab 1.000 Stück auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit 4 Wochen.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8210

G-Sicherungseinsätze flink 5x20mm IEC60127-2/2

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FSF00,1	Sicherung 5x20 flink 0,1 A	H
FSF00,125	Sicherung 5x20 flink 0,125 A	H
FSF00,16	Sicherung 5x20 flink 0,16 A	H
FSF00,2	Sicherung 5x20 flink 0,2 A	H
FSF00,25	Sicherung 5x20 flink 0,25 A	H
FSF00,315	Sicherung 5x20 flink 0,315 A	H
FSF00,4	Sicherung 5x20 flink 0,4 A	H
FSF00,5	Sicherung 5x20 flink 0,5 A	H
FSF00,63	Sicherung 5x20 flink 0,63 A	H
FSF00,7	Sicherung 5x20 flink 0,7 A	H
FSF00,8	Sicherung 5x20 flink 0,8 A	H
FSF01	Sicherung 5x20 flink 1,0 A	H
FSF01,25	Sicherung 5x20 flink 1,25 A	H
FSF01,4	Sicherung 5x20 flink 1,4 A	H
FSF01,6	Sicherung 5x20 flink 1,6 A	H
FSF02,0	Sicherung 5x20 flink 2,0 A	H
FSF02,5	Sicherung 5x20 flink 2,5 A	H
FSF03,15	Sicherung 5x20 flink 3,15 A	H
FSF04	Sicherung 5x20 flink 4,0 A	H
FSF05	Sicherung 5x20 flink 5,0 A	H
FSF06,3	Sicherung 5x20 flink 6,3 A	H
FSF08	Sicherung 5x20 flink 8,0 A	H
FSF10	Sicherung 5x20 flink 10 A	H
FSF16	Sicherung 5x20 flink 16 A	H

FSF_



Strom-Zeit-Kennlinien

