

G-Sicherungseinsätze

G8215

G-Sicherungseinsätze, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,25"), flink, 250 V



Aufbau

Glasrohr, durchsichtig, Kontaktkappen Messing, vernickelt

Elektrische Daten

Nennspannung: 250 V

FSBF_	Ausschalt ¹⁾ vermögen [A AC]	Spannungs- abfall _{max.} [mV]	Schmelz- integral [A²s]
00,5	35	1900	0,21
01	35	300	1,1
01,25	35	300	2,0
01,6	35	300	3,3
02	35	250	6,2
02,5	35	220	13
03,15	35	200	24
04	40	200	40
05	50	180	80
06,3	63	170	150
08	80	160	240
10	100	150	500
12,5	125	140	650
15	150	140	1250
16	160	130	1250
20	200	130	1600

¹⁾ Bemessungsausschaltvermögen

Normen

IEC 60127-2/4

Auf Anfrage lieferbar

Andere Typen ab 5.000 Stück auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8215

G-Sicherungeinsätze flink 6,3x32mm IEC60127-2/4

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FSBF00,5	Sicherung 6,3x32 flink 0,5 A	H
FSBF01	Sicherung 6,3x32 flink 1,0 A	H
FSBF01,25	Sicherung 6,3x32 flink 1,25 A	H
FSBF01,6	Sicherung 6,3x32 flink 1,6 A	H
FSBF02	Sicherung 6,3x32 flink 2,0 A	H
FSBF02,5	Sicherung 6,3x32 flink 2,5 A	H
FSBF03,15	Sicherung 6,3x32 flink 3,15 A	H
FSBF04	Sicherung 6,3x32 flink 4,0 A	H
FSBF05	Sicherung 6,3x32 flink 5,0 A	H
FSBF06,3	Sicherung 6,3x32 flink 6,3 A	H
FSBF08	Sicherung 6,3x32 flink 8,0 A	H
FSBF10	Sicherung 6,3x32 flink 10 A	H
FSBF12,5	Sicherung 6,3x32 flink 12,5 A	H
FSBF15	Sicherung 6,3x32 flink 15 A	H
FSBF16	Sicherung 6,3x32 flink 16 A	H
FSBF20	Sicherung 6,3x32 flink 20 A	H

FSBF_



Strom-Zeit-Kennlinien

