

G-Sicherungseinsätze

G8230

G-Sicherungseinsätze, 5 x 20 mm, träge, 250 V



Aufbau

Glasrohr, durchsichtig, Kontaktkappen Messing, vernickelt

Technische Daten

Nennspannung:	250 V
Bemessungsausschaltvermögen (BAV):	35"L"
FST05:	50"L"
FST06,3:	63"L"
FST08:	80"L"
FST10:	100"L"

Type	I _N	U _{Ab}	Schmelz- integral	Approbationen				
FST	[mA/A]	[mV]	[A²s]	Σ	△	+	SEAL	RU
00,032	32	3000	0,01	x	x	x	x	x
00,040	40	2000	0,02	x	x	x	x	x
00,050	50	1500	0,035	x	x	x	x	x
00,063	63	1000	0,05	x	x	x	x	x
00,080	80	800	0,12	x	x	x	x	x
00,1	100	700	0,16	x	x	x	x	x
00,125	125	600	0,24	x	x	x	x	x
00,16	160	600	0,4	x	x	x	x	x
00,2	200	500	0,7	x	x	x	x	x
00,25	250	400	1,4	x	x	x	x	x
00,315	315	350	2,1	x	x	x	x	x
00,4	400	120	0,6	x	x	x	x	x
00,5	500	110	0,9	x	x	x	x	x
00,63	630	110	1,6	x	x	x	x	x
00,8	800	100	3,5	x	x	x	x	x
01	1	80	3,9	x	x	x	x	x
01,25	1,25	80	5	x	x	x	x	x
01,4	1,4	80	5,2					
01,6	1,6	80	10	x	x	x	x	x
02	2	80	20	x	x	x	x	x
02,5	2,5	80	26	x	x	x	x	x
03,15	3,15	80	44	x	x	x	x	x
04	4	80	72	x	x	x	x	x
05	5	80	130	x	x	x	x	x
06,3	6,3	70	230	x	x	x	x	x
08	8	70	240					
10	10	70	380					

I_N = Nennstrom, U_{Ab} = Spannungsabfall

Normen

IEC60127-2/3, EN60127-2/3, DIN VDE0820-2

Auf Anfrage lieferbar

Industrieverpackung auf Anfrage ab 1.000 Stück lieferbar, Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8230

G-Sicherungseinsätze träge 5x20mm IEC60127-2/3

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FST00,032	Sicherung 5x20 träge 0,032 A	H
FST00,040	Sicherung 5x20 träge 0,040 A	H
FST00,050	Sicherung 5x20 träge 0,05 A	H
FST00,063	Sicherung 5x20 träge 0,063 A	H
FST00,080	Sicherung 5x20 träge 0,08 A	H
FST00,1	Sicherung 5x20 träge 0,1 A	H
FST00,125	Sicherung 5x20 träge 0,125 A	H
FST00,16	Sicherung 5x20 träge 0,16 A	H
FST00,2	Sicherung 5x20 träge 0,2 A	H
FST00,25	Sicherung 5x20 träge 0,25 A	H
FST00,315	Sicherung 5x20 träge 0,315 A	H
FST00,4	Sicherung 5x20 träge 0,4 A	H
FST00,5	Sicherung 5x20 träge 0,5 A	H
FST00,63	Sicherung 5x20 träge 0,63 A	H
FST00,8	Sicherung 5x20 träge 0,8 A	H
FST01	Sicherung 5x20 träge 1,0 A	H
FST01,25	Sicherung 5x20 träge 1,25 A	H
FST01,4	Sicherung 5x20 träge 1,4 A	H
FST01,6	Sicherung 5x20 träge 1,6 A	H
FST02	Sicherung 5x20 träge 2,0 A	H
FST02,5	Sicherung 5x20 träge 2,5 A	H
FST03,15	Sicherung 5x20 träge 3,15 A	H
FST04	Sicherung 5x20 träge 4,0 A	H
FST05	Sicherung 5x20 träge 5,0 A	H
FST06,3	Sicherung 5x20 träge 6,3 A	H
FST08	Sicherung 5x20 träge 8,0 A	H
FST10	Sicherung 5x20 träge 10 A	H

FST_



Strom-Zeit-Kennlinien

