

G-Sicherungseinsätze

G8240

G-Sicherungseinsätze, 5 x 20 mm, träge, 250 V



Aufbau

Keramikrohr, undurchsichtig, Kontaktkappen Messing, vernickelt

Technische Daten

Nennspannung: 250 V
Bemessungsausschaltvermögen: 1.500 A AC "H"

Type	I_N	U_{Ab}	Schmelz- integral	Approbationen				
FSHT	[mA/A]	[mV]	[A's]					
01	1,0	250	1,5	x	x		x	x
01,25	1,25	200	3,1	x	x		x	x
01,6	1,6	150	3,1	x	x	x	x	x
02	2,0	130	5,2	x	x		x	x
02,5	2,5	110	10	x	x		x	x
03,15	3,15	100	20	x	x		x	x
04	4,0	90	37	x	x		x	x
06,3	6,3	90	130	x	x		x	x
10	10,0	90	370	x	x		x	x

I_N = Nennstrom, U_{Ab} = Spannungsabfall

Normen

IEC 60127-2/5, EN 60127-2/5, DIN VDE0820-2

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8240

G-Sicherungseinsätze träge 5x20mm IEC60127-2/5

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FSHT01	Sicherung 5x20 träge 1,0 A	H
FSHT01,25	Sicherung 5x20 träge 1,25 A	H
FSHT01,6	Sicherung 5x20 träge 1,6 A	H
FSHT02	Sicherung 5x20 träge 2,0 A	H
FSHT02,5	Sicherung 5x20 träge 2,5 A	H
FSHT03,15	Sicherung 5x20 träge 3,15 A	H
FSHT04	Sicherung 5x20 träge 4,0 A	H
FSHT06,3	Sicherung 5x20 träge 6,3 A	H
FSHT10	Sicherung 5x20 träge 10 A	H

FSHT_



Strom-Zeit-Kennlinien

