

Kleinstsicherungen

G8360

Kleinstsicherungen, flink
kurze Anschlüsse (4,3mm)
Durchmesser: 8,4 mm
Rastermaß: 5,08 mm
zum Stecken über Sicherungshalter
oder zum direkten Einlöten

**NEU IM
PROGRAMM**



Aufbau

Ausführung rund, Durchmesser 8,4 mm, Thermoplastgehäuse, temperaturbeständig, selbstverlöschend, mit kurzen Anschlussstiften (4,3 mm, Ø 0,6 mm), löt- oder steckbar

Elektrische Daten

Nennspannung: 250 V
Bemessungsausschaltvermögen (BAV):
bis 3,15 A: 35 A „L“
4 A: 40 A „L“
5 A: 50 A „L“

Schmelzzeit-Grenzwerte

50 mA ... 5 A:
1,5 x I_{N,min}: 1 h
2,1 x I_{N,max}: 30 min
2,75 x I_N: 10 ms ... 3 s
4 x I_N: 3 ms ... 300 ms
10 x I_{N,max}: 20 ms

EST_	Nennstrom [A]	Spannungsfall _{max.} [mV]	Verlustleistung _{max.} [mW]	Schmelzintegral [A²s]
00,050	0,05	820	95	0,0003
00,063	0,063	750	110	0,0007
00,1	0,1	550	155	0,0035
00,16	0,16	460	210	0,011
FSKF00,2	0,2	150	80	0,018
00,25	0,25	140	90	0,036
00,315	0,315	130	120	0,05
00,4	0,4	120	140	0,10
00,5	0,5	110	160	0,18
00,63	0,63	100	180	0,33
00,8	0,8	90	200	0,14
01	1	80	220	0,24
01,25	1,25	75	260	0,35
01,6	1,6	70	280	0,6
02	2	60	340	1,2
02,5	2,5	60	420	2,0
03,15	3,15	60	580	3,5
04	4	60	700	6,2
05	5	60	900	13

) bei 1,5 x I_N

Hinweis

Geeigneter Sicherungshalter SH166, siehe Warengruppe G8412.

Approbationen



Normen

IEC60127-3/3, EN 60127-3/3, DIN VDE 0820-3/3

Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8360

Kleinstsicherungen mit kurzen Anschlüssen, flink

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
! FSKF00,050	Kleinstsicher.kurz flink 0,050A	H
! FSKF00,063	Kleinstsicher.kurz flink 0,063A	H
! FSKF00,1	Kleinstsicher.kurz flink 0,1A	H
! FSKF00,16	Kleinstsicher.kurz flink 0,16A	H
! FSKF00,2	Kleinstsicher.kurz flink 0,2A	H
! FSKF00,25	Kleinstsicher.kurz flink 0,25A	H
! FSKF00,315	Kleinstsicher.kurz flink 0,315A	H
! FSKF00,4	Kleinstsicher.kurz flink 0,4A	H
! FSKF00,5	Kleinstsicher.kurz flink 0,5A	H
! FSKF00,63	Kleinstsicher.kurz flink 0,63A	H
! FSKF00,8	Kleinstsicher.kurz flink 0,8 A	H
! FSKF01	Kleinstsicher.kurz flink 1A	H
! FSKF01,25	Kleinstsicher.kurz flink 1,25A	H
! FSKF01,6	Kleinstsicher.kurz flink 1,6A	H
! FSKF02	Kleinstsicher.kurz flink 2A	H
! FSKF02,5	Kleinstsicher.kurz flink 2,5A	H
! FSKF03,15	Kleinstsicher.kurz flink 3,15A	H
! FSKF04	Kleinstsicher.kurz flink 4A	H
! FSKF05	Kleinstsicher.kurz flink 5A	H

FSKF_



Strom-Zeit-Kennlinien

