

Kleinstsicherungen

G8361

Kleinstsicherungen, träge, lange Anschlüsse (18 mm)
zum direkten Einlöten
Durchmesser: 8,4 mm
Rastermaß: 5,08 mm



Aufbau

Ausführung rund, Durchmesser 8,4 mm, Thermoplastgehäuse, temperaturbeständig, selbstverlöschend, mit langen Anschlussstiften (18 mm, Ø 0,6 mm), lötl- oder steckbar

Elektrische Daten

Nennspannung: 250 V
Bemessungsausschaltvermögen (BAV):
bis 3,15 A: 35 A „L“
4 A: 40 A „L“

Schmelzzeit-Grenzwerte

50 mA ... 4 A: 1,5 x I_{N,min}: 1 h
2,1 x I_{N,max}: 2 Min.
2,75 x I_N: 400 ms ... 10 s
4 x I_N: 150 ms ... 3 s
10 x I_N: 20 ms ... 150 ms

Type	Nennstrom [mA/A]	Spannungsabfall [mV]	Schmelzintegral [A²s]	Approbationen   		
FSK00,063	63	390	0,02	x	x	x
FSK00,063	63	390	0,02	x	x	x
FSK00,080	80	300	0,035	x	x	x
FSK00,1	100	260	0,06	x	x	x
FSK00,16	160	170	0,21	x	x	x
FSK00,2	200	160	0,32	x	x	x
FSK00,25	250	150	0,5	x	x	x
FSK00,315	315	140	0,8	x	x	x
FSK00,4	400	130	1,1	x	x	x
FSK00,5	500	120	1,8	x	x	x
FSK00,63	630	110	3,2	x	x	x
FSK01	1	85	8,0	x	x	x
FSK01,25	1,25	75	12,0	x	x	x
FSK01,6	1,6	70	22,0	x	x	x
FSK02	2	70	30,0	x	x	x
FSK02,5	2,5	70	46,0	x	x	x
FSK03,15	3,15	70	80,0	x	x	x
FSK04	4	70	130,0	x	x	x

Hinweis

Träge Kleinstsicherungen mit kurzen Anschlüssen (4,3 mm) siehe Warengruppe G8363 in diesem Katalog.

Normen

IEC60127-3/4, EN 60127-3/4, DIN VDE0820-3

Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8361

Kleinstsicherungen mit langen Anschlüssen, träge

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FSK00,063	Kleinstsicher.lang träge 0,063 A	H
FSK00,080	Kleinstsicher.lang träge 0,080 A	H
FSK00,1	Kleinstsicher.lang träge 0,1 A	H
FSK00,16	Kleinstsicher.lang träge 0,16 A	H
FSK00,2	Kleinstsicher.lang träge 0,20 A	H
FSK00,25	Kleinstsicher.lang träge 0,25 A	H
FSK00,315	Kleinstsicher.lang träge 0,315 A	H
FSK00,4	Kleinstsicher.lang träge 0,4 A	H
FSK00,5	Kleinstsicher.lang träge 0,5 A	H
FSK00,63	Kleinstsicher.lang träge 0,63 A	H
FSK01	Kleinstsicher.lang träge 1,0 A	H
FSK01,25	Kleinstsicher.lang träge 1,25 A	H
FSK01,6	Kleinstsicher.lang träge 1,6 A	H
FSK02	Kleinstsicher.lang träge 2,0 A	H
FSK02,5	Kleinstsicher.lang träge 2,5 A	H
FSK03,15	Kleinstsicher.lang träge 3,15 A	H
FSK04	Kleinstsicher.lang träge 4,0 A	H

FSK_



Strom-Zeit-Kennlinien

