

# Einbau-Kaltgerätesteckdosen

## G3935

Einbau-Kaltgerätesteckdosen,  
Einschraub- und Snap-In-Ausführung

### Eigenschaften

**GSD4:** Einbausteckdose, Längsflansch, Anschluss über Flachstecker 4,8 mm, Lochabstand 40 mm

**GSD4SI:** Einbausteckdose, Snap-In-Montage, Anschluss über Lötflanke

**GTK0-2:** Kombination aus zwei Kaltgerätesteckdosen, Anschlüsse über Lötflanke, Snap-In-Montage

### Technische Daten

Polzahl: 2 + PE  
Dauerstrom: 10 A (UL, CSA: 15 A)  
Umgebungstemperatur: 70 °C  
Nennspannung: 250 V AC

### Normen

Type	Richtlinien	Normblatt
GSD4	EN60320 T2-2	F
GSD4SI	EN60320 T2-2	F
GTK0-2	EN60320 T2-2	F

### Hinweis

Geeignete Steckhülsen für Steckbreite 4,8 mm siehe Warengruppe G3153, geeignete Steckhülsen für Steckbreite 6,3 mm siehe Warengruppe G3156.

### Approbationen

GSD4, GSD4SI:   
VDE VDE-Reg.-Nr.: 8318

GTK0-2: 

### Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück  
GTK0-2: 1 VPE = 5 Stück

## G3935


## Kaltgerätesteckdosen

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
GSD4	Einbau-Gerätesteckdose, La=40mm	E
GSD4SI	Einbau-Gerätesteckdose, Snap-In	E
GTK0-2	KG-Kombi, Dose/Dose, Snap-In	E


### GSD4





Montagedurchbruch




### GSD4SI




Montagedurchbruch



### GTK0-2



Anschluss



Schaltbild

■ = Dosenkontakt  
■ = Verdrahtungsanschluss (Rückseite)



Montagedurchbruch  
Wandstärke = 1,5 mm

