

D-Sub-Gehäuse

G4414

D-Sub-Gehäuse aus Kunststoff, metallisiert

Aufbau

Zweiteiliges Kunststoff-Schalengehäuse, silbrig chromfarben, zur Abschirmung metallisiert, mit geradem Kabeleingang, innen liegender Kabelzugentlastung und seitlichen Sicherungsschrauben (UNC4-40).

Abmessungen

Type	Polzahl	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
CGP09GME	9	31,0	25,0	39,5	20,5	16,0
CGP15GME	15	39,0	33,3	35,5	28,0	16,0
CGP19GME	19	45,2	38,9	41,8	34,0	16,0
CGP23GME	23	50,4	44,2	41,8	37,0	16,0
CGP25GME	25	53,2	47,0	42,0	41,0	16,5
CGP37GME	37	72,0	63,5	50,0	51,0	23,0

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 10 Stück

Lieferumfang:


komplett mit Schrauben

G4414

D-Sub-Gehäuse metallisiert UNC-Gewinde

Artikel	Artikelbezeichnung
CGP09GME	D-Sub-Geh. 9pol metallisiert
CGP15GME	D-Sub-Geh. 15pol metallisiert
# CGP19GME	D-Sub-Geh. 19pol metallisiert
# CGP23GME	D-Sub-Geh. 23pol metallisiert
CGP25GME	D-Sub-Geh. 25pol metallisiert
CGP37GME	D-Sub-Geh. 37pol metallisiert

CGP_GME



G4418

D-Sub-Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung, einteilig, aus schwarzem Polyamid, ohne Sicherungsschrauben

Abmessungen

Polzahl	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
9	30,9	25,0	25,4	12,7	14,3	7,1	-	-
15	39,3	33,3	25,4	12,7	14,3	9,1	-	-
25	53,2	47,0	31,7	12,7	14,3	-	12,5	9,1
37	69,4	63,5	38,1	12,7	14,3	-	17,6	9,1
50	67,1	61,1	38,1	15,5	17,0	-	18,6	11,9

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 10 Stück

Lieferumfang: Gehäuse mit zwei selbstschneidenden Blechschrauben 2,9 mm zur Befestigung der Buchsen- oder Stiftleiste und Klemmschrauben für Kabel (Madenschraube).

G4418

D-Sub-Gehäuse einteilig seitlicher Kabeleingang

Artikel	Artikelbezeichnung
CG9S	D-Sub-Geh. 9pol seitl. K'eing.
CG15S	D-Sub-Geh. 15pol seitl. K'eing.
CG25S	D-Sub-Geh. 25pol seitl. K'eing.
CG37S	D-Sub-Geh. 37pol seitl. K'eing.
CG50S	D-Sub-Geh. 50pol seitl. K'eing.

CG_S

