

KVM 8 port LCD 17" + klawiatura+touchpad PS/2 19"



Cechy:

- Przełącznik Master View CL-1008 8 portowy obsługuje 8 komputerów jedną konsolą
- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 256
- Przełącznik można montować w 19" raku (1U)

- Klawiatura 102 przyciskowa i touchpad - łatwe i szybkie zastosowanie zamienne
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub (górną 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Funkcja Auto Scan zapewnia łatwe monitorowanie połączenia z komputerem
- Przełącznik posiada emulację klawiatury i myszy PS/2 przy bootowaniu komputerów
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024

W komplecie znajdują się dwa kable 1,8m do podłączenia komputerów poprzez PS/2. Pozostałe kable należy dobrać w/g potrzeb.

Specyfikacja:

Function		CL1008	CL1016
Computer Connections	Direct	8	16
	Max	128 (via Daisy Chain)	256 (via Daisy Chain)
Port Selection		Pushbutton, Hotkeys, OSD	
Connectors	KVM Ports	8 x SPHD Female (Yellow)	16 x SPHD Female (Yellow)
	Daisy-Chain	1 x DB-25 Male	
	F/W Upgrade	1 x RJ-11 Female	
	Power	1 x 3-prong AC socket	
Switches	Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton	

	Power	1 x Rocker		
	F/W Upgrade	1 x Slide		
	LCD Adjust	4 x Pushbutton		
	Port Selection	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton	
LEDs	On Line	8 (Orange)	16 (Orange)	
	Selected	8 (Green)	16 (Green)	
	Power	1 (Dark Green)		
	Lock	Num Lock	1 x (Green)	
		Caps Lock	1 x (Green)	
Scroll Lock		1 x (Green)		
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2		
Video	17" LCD	1280 x 1024@75Hz; DDC2B		
Scan Interval (OSD Select)		1-255 Seconds		
I/P Rating		100-240V AC; 50/60 Hz; 1A		
Power consumption	17" LCD	120V, 30W / 230V, 37W		
Environment	Operating Temp.	0-40°C		
	Storage Temp.	-20-60°C		
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing		
Physical Properties	Housing	Metal + Plastic		
	Weight	17" LCD	13.10kg 13.30kg	
	Dimensions (D x W x H)		63.40 x 48.00 x 4.40 cm (19"/1U)	