


LV 40X15



MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	540 mm ²		

- Kształt klasyczny.
- Przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie.
- W ofercie znajdują się również akcesoria do instalacji przyrządów.

pozycja	konf.	opis		L		EAN	
				m	m		
LV 40X15	HA	pakiet - folii	biała RAL 9003	3	105; 1260	8595057601468	PN 40X15 str. 2-42
	HD	pakiet - karton		2	30	8595057609433	
	P1	pakiet - folii, taśma klejąca		3	75	8595057665910	
	P2	pakiet - karton, taśma klejąca		2	30	8595057690967	

końcowa		łącząca		kątowna		odgałęźna		narożna wewnętrzna		narożna zewnętrzna		przepustowa (LK 80X16...)		przepustowa, (8719 Z - podwyższona) (LK 80X28...)	
8711		8714		8716		8715		8713/2		8712/2		8717		8719, 8719 Z	
konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet
HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10	HB	10

	rozpórka
RLV 40X16	
konf.	pakiet
HB	500

Zastosowanie pokryw przepustowych:

8717 dla puszek LK 80X16... - przy podłożeniu podkładki izolacyjnej PI

8719 dla puszek LK 80X28...

8719 Z dla puszek LK 80X28... - przy podłożeniu podkładki izolacyjnej PI