

# UPS PW VI1000 LCD



Power Walker VI 1000 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

## Parametry:

- 1000VA Line-Interactive UPS
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- 2x gniazdo 230V PL, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.

- Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzebieciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- W zestawie z kablem USB

### Cechy produktu:

Moc pozorna	1 000 VA
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Moc	600 W
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6,50 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0,50 min
Napięcie wejściowe	230 VAC
Zakres napięcia wejściowego	160 - 290,00 VAC
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60,00 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wyjściowej	+/-1 Hz
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x2 , IEC C13 (10A)x2
Postać fali	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	2
Waga baterii	4,12 kg
Czas ładowania baterii	4 H
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe	Tak
Zalecana temperatura otoczenia	0 C

Zalecana wilgotność otoczenia	0%
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Złącze	USB 2.0
Oprogramowanie	ViewPower
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98 , Win. 2000 , Win. XP , Win. Vista , Win. 7 , Win. 8 , MAC , Linux , FreeBSD , Solaris
Długość	350 mm
Szerokość	146 mm
Wysokość	165 mm

