

Seria UPS Value GP LCD z technologią Green Power to rozwiązanie zapewniające czystą energię oraz stabilne i nieprzerwane zasilanie dla podłączonych urządzeń. Graficzny wyświetlacz LCD, stale wyświetla stan twojego UPSa. Seria Value GP LCD jest kompatybilna z wieloma różnymi systemami operacyjnymi: Windows, Mac, Linux. Dołączone oprogramowanie zarządzania PowerPanel Personal Edition przez port USB pokazuje wszechstronność rozwiązania, dając funkcje takie jak: zaplanowanie odcięcia zasilania, przewidziana długość pracy na baterii, pojemność baterii, stan baterii itp. Technologia oszczędzania energii pozwala zaoszczędzić do 75% energii przy ładowaniu UPSa i zmniejszyć twoje rachunki.

Cechy i korzyści:

- automatyczny regulator napięcia AVR,
- automatyczne wyłączenie systemu,
- porty USB i RS232,
- oprogramowanie Power Management,
- ochrona sieci/telefonu/faksu/modemu/DSL,
- wyświetlacz stanu LCD,
- Technologia Green Power,
- automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów,
- oszczędność do 75% energii,

Przeznaczenie:

- dom/biuro,
- małe biuro,
- średnie przedsiębiorstwo,
- centra magazynowania danych

Specyfikacja techniczna:

- Moc pozorna: 2200VA,
- Moc rzeczywista: 1320W,
- Topologia: Line-interactive
- Wejście:
 - Napięcie wejściowe: 160-270Vac,
 - Częstotliwość: 45 – 65 Hz (Auto wykrywanie),
- Wyjście:
 - Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna 230V_{ax} +/- 10%
 - Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
 - Czas przełączenia (typowy): 4ms,
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe:
 - Praca normalna: bezpiecznik / Praca na baterii ogranicznik prądu wyjściowego
 - AVR: Tylko tryb Boost - wzmocnienie,
- Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja:
 - Ochrona przeciwprzepięciowa: tak,
 - Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście),
- Gwarancja: urządzenie 24 miesiące, bateria 12 miesięcy.

Cechy fizyczne urządzenia:

- Gniazda: 6,
- Wymiary (cm): 32.6 x 14.0 x 18.0,
- Waga (kg): 15.1,
- Bateria (bezobsługowa):
 - Napięcie: 12V
 - pojemność: 9Ah,
 - ilość: 2,
 - Czas do całkowitego naładowania: 8h,
- Ostrzeżenia diagnostyczne:

- wskaźniki: Praca normalna / Praca na baterii
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie
- Komunikacja:
 - PowerPanel Personal Edition forWindows
 - PowerPanel for Mac
 - PowerPanel for Linux
- Zarządzanie:
 - Auto-Ładowanie: Tak,
 - Auto-Restart: Tak,
 - USB: tak